

Fendeur à couteau rotatif Roto 66 G09

Nouveau concept, machine compacte à grand rendement



Encombrement réduit lors du transport



Facile d'utilisation



Table de débitage (longueur de bille illimitée) avec treuil de 1.4t, tronçonneuse et chargeur



Couteau rotatif
2-3-4 et 6 éclats
Choix extra rapide

Puissance 28 tonnes diamètre max. 65cm

AFICOR
1984

Couteau breveté

Avec le fendeur Roto 66 G09 fendez sans vous fatiguer!

Caractéristiques techniques

Capacité

Diamètre de bille maximum	: 65 cm
Puissance de fendage	: 28 Tonnes
Longueur de coupe	: Standard 100cm : en option 25, 33 et 50 cm

Fendeur

Couteau Rotatif Breveté	: 2, 3, 4, 6 éclats
Vitesse du fendeur	: (2 vitesses automatiques) : 30/ 15 cm/s
Vitesse de retour	: 30 cm/s

Tronçonneuse Aficor

Plateau	: 72cm (capacité de coupe 65cm)
Chaîne	: 404 H18
Puissance absorbée	: 36Kw à 250 bar
Vitesse de la chaîne	: 28 m/s

Motorisation (par prise de force)

: à partir de 44KW (60CV)

Dimensions générales (position de transport)

Largeur	: 2.33m
Hauteur totale	: 2.5m
Longueur	: 5.5m
Poids total	: 2700kg
Vitesse	: Expertisé 40 Km/h

Treuil

Capacité de traction	: 1400Kg : 30m/min : 30m
----------------------	--------------------------------



Représenté en France par :



Innovations & Paysage

Z.I. de Saint Nizier
42190 CHARLIEU

Tél : 04.77.60.54.54 - Fax : 04.77.60.68.46

innovpaysage@wanadoo.fr www.innovpaysage.com

Entreprise de construction Mécanique et Hydraulique
1409 Chanéaz (CH)
Tél : 0041 (0) 24 433 11 24 — Fax 0041 (0) 24 433 17 10
www.aficor.ch - E-mail : info@aficor.ch