

Fendeuse à Couteau rotatif ROTO 66 P40



Roto 66 avec un essieu
Expertisé 40Km/h



Berceau centreur de bois
↑ Vertical ↔ Horizontal



Mise en route très rapide (-30s)
réglage de l'inclinaison de la machine
hydrauliquement pour
terrain accidenté



Couteau rotatif
2-3-4 et 6 éclats
Choix extra rapide

Puissance 28 Tonnes diamètre max. 60cm.

AFICOR

Avec le fendeur ROTO 66 P40 fendez sans vous fatiguer!

Caractéristiques Techniques

Capacité

Diamètre de bille maximum : 60 cm.
Puissance de fendage : 28 Tonnes
Longueur de coupe : Variable de 20 à 100 cm
: Ouverture max. du fendeur 120 cm

Fendeur

Couteau Rotatif Breveté : 2, 3, 4, 6 éclats
Vitesse du fendeur : (2 vitesses automatique)
: 30/15 cm/s
Vitesse de retour du fendeur : 30 cm/s

Motorisation (par prise de force)

: dès 33 kW (45 CV)

Dimensions générales (position de transport)

Largeur : 1.8 m
Hauteur totale : 2.36 m
Longueur : 4.9 m
Poids total : 1600Kg
Essieu : 40Km/h

Options :

- Treuil tire grumes 1'000kg
- Compteur de location



AFICOR
SA

Entreprise de construction Mécanique et Hydraulique
1409 Chanéaz (CH)
Tél : 0041 (0) 24 433 11 24 - Fax 0041 (0) 24 433 17 10
www.aficor.ch - E-mail : info@aficor.ch

Représenté en France par :



Innovations & Paysage

Z.I. de Saint Nizier
42190 CHARLIEU

Tél : 04.77.60.54.54 - Fax : 04.77.60.68.46

innovpaysage@wanadoo.fr www.innovpaysage.com