Fendeuse à bois industrielle



Roto 718

Fendez 8 - 12 tonnes/h de bois!



Fendeuse stationnaire à grand rendement

Entièrement automatique

Poussée de fendage : 43 tonnes

Table de débitage type industrielle

Table de nettoyage des bûches



Bande d'évacuation de 9m pivotante sur 160° Stockage env. 150 tonnes



Couteau rotatif automatique:

4-6-8-12 & 18 éclats

Diamètre bois max : **Ø70**



Télécommande Siemens sans-fil tactile





Fous droits aux modifications réservés

Passez à la vitesse supérieur avec la Roto 718 Une qualité de fendage imbattable!

Caractéristiques techniques :

Capacité:

Diamètre de bille maximum : Ø 70 cm Poussée de fendage : 43 Tonnes

Longueur de coupe : Programmable : 25, 33 & 50 cm (coupe cumulée)

Fendeur

Couteau Rotatif Breveté :4, 6, 8, 12, 15 & 18 éclats
Positionnement des couteaux : Automatique & manuel

Vitesse du fendeur : 30/15 cm/s Vitesse de retour : 30 cm/s

Tronçonneuse Aficor

Plateau : 82 cm (capacité de coupe 70cm)

Chaîne : 404 H18

Puissance absorbée : 50 kW à 250 bars

Vitesse de la chaine : 28 m/s

Table de débitage : Type industrielle

Motorisation

Moteur électrique avec démarreur électronique : 55 kW (75 CV)

Pompe hydraulique : Débit variable LS

Pression de service : 250 bars Débit : 210 l/min

Dimensions générales

Largeur : 3.6 m

Hauteur totale : 3.9 m (sans bande d'évacuation 9 m)
Longueur : 9.6 m (sans bande d'évacuation 9 m)

Commande

Panel Wifi (sans fil) tactile Siemens Commande intégrale de la machine en mode manuel et automatique

www.aficor.ch

Entreprise de construction mécanique et hydraulique

1409 Chanéaz (CH)

Tél: 0041 (0)24 433 11 24 - Fax 0041 (0)24 433 17 10

E-mail: info@aficor.ch

