

Fendeur motorisé à couteau rotatif

Roto 66 G09 D105

Nouveau concept, machine compacte à grand rendement



Fendeur moins de 3.5 tonnes pour atteler à un véhicule léger.



Couteau rotatif **2-3-4 et 6 éclats**
Choix extra rapide.



Table de débitage & tronçonneuse
Aficor à haute performance.



Vision du travail idéal et poste
de commande ergonomique.

Puissance 28 tonnes diamètre max. 65cm



Couteau breveté

Avec le fendeur motorisé Roto 66 G09 D105 fendez sans vous fatiguer!

Caractéristiques techniques

Capacité

Diamètre de bille maximum	: 65 cm
Puissance de fendage	: 28 Tonnes
Longueur de coupe	: Standard 100 cm : en option 25, 33 et 50 cm ou autres

Fendeur

Couteau Rotatif Breveté	: 2, 3, 4, 6 éclats
Vitesse du fendeur	: (2 vitesses automatiques)
Vitesse de retour	: 30/15 cm/s : 30 cm/s

Tronçonneuse Aficor

Plateau	: 82 cm (capacité de coupe 65 cm)
Chaîne	: 404 H18
Puissance absorbée	: 36 kW à 250 bar
Vitesse de la chaîne	: 28 m/s

Motorisation

Moteur diesel WM 754 TE3	: 58 kW (79 CV)
--------------------------	-----------------

Dimensions générales (position de transport)

Largeur	: 2.33m
Hauteur totale	: 2.5m
Longueur	: 5.5m
Poids total	: 3300kg

Treuil

Capacité de traction	: 1400 kg
Vitesse de traction	: 30 m/min
Longueur du câble	: 30 m

